

**۳-۱-۳-۲- حداکثر سطح اشغال ساختمان در زمین**

حداکثر سطح اشغال برای ساختمانها مطابق جدول ذیل خواهد بود، با تراکم ساختمانی کم و متوسط ۴۰ درصد و حداکثر سطح اشغال برای ساختمانهای ۳ طبقه ۵۰ درصد است.

جدول شماره ۷۲: تراکم ساختمانی در مناطق مختلف شهر در طرح پیشنهادی

| منطقه بندی تراکم | تراکم مجاز (درصد) | سطح اشغال (درصد) | تعداد طبقات     |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| تراکم کم         | ۶۰                | ۴۰               | ۱ طبقه(حکم)     |
| تراکم متوسط      | ۱۲۰               | ۶۰               | ۲ طبقه روی پلور |
| تراکم زیاد       | ۱۸۰               | ۵۰               | ۳ طبقه روی پلور |

مأخذ: محاسبات مثار

**۳-۱-۳-۳- حداکثر ارتفاع ساختمان**

سی ساخابه ای ارتفاع ساختمان، تراز متوسط کف معبر مجاور، تا متوسط ارتفاع بام شبکه دار با بالاترین نقطه‌ی جانپناه در سطحی سطحی مسطح است.

برگروههای ساختمانی ۱، ۲ و ۳ (در حالت یک طبقه)، در ساختمانهای دارای زیرزمین با پنجه نورگیر از نمای ۵/۸۰ متر در ساختمانهای فاقد آن ۴/۹ متر.

برگروههای ساختمانی ۱، ۲ و ۳ (در حالت دو طبقه)، در ساختمانهای دارای زیرزمین با پنجه نورگیر از نمای ۹ متر و در ساختمانهای فاقد آن ۸/۱۰ متر.

برگروههای ساختمانی ۴ و ۵ (در حالت سه طبقه)، در ساختمانهای دارای زیرزمین با پنجه نورگیر از نمای حداکثر ۱۲/۲۰ و در ساختمانهای فاقد آن حداکثر ۱۱/۳۰ متر.

برگروههای ساختمانی ۴ و ۵ (در حالت چهار طبقه)، در ساختمانهای دارای زیرزمین با پنجه نورگیر از نمای حداکثر ۱۵/۴۰ و در ساختمانهای فاقد آن حداکثر ۱۴/۵۰ متر.